

## BARRAMATT



### Art.-Nr. 21057 10-l-Kanne

- Høy kvalitet
- Utmerket holdbarhet på alle vanntette gulvtyper
- Veldig god flyt, høy fyllkraft, korte tørketider
- Veldig gode mattegenskaper
- Ideell for idrettshallbelegg,
- Testet i henhold til DIN 18032\_2
- Motstandsdyktig mot kommersielt tilgjengelige, alkoholfrie og nøytrale desinfeksjonsmidler

### Bruksområder:

For alle vanntette gulvbelegg.

For optimal overflatebeskyttelse av gummi, PVC, linoleum, upolert natur- og kunststein, epoksy, harde og industrielle gulv.

### Bruksanvisning og dosering:

Bruk Barramatt på grundig rengjort og tørre overflater.

For overflatrenovering og grunnleggende rengjøring anbefaler vi Power Strip Neutra eller Solex.

Rist godt før bruk.

Varmekilder bør stenges ned eller reduseres.

Sørg for god ventilasjon.

Påfør Barramatt i 2 -3 strøk.

Hvert lag må tørke godt for seg selv.

Produktforbruk ca 12,5-25 ml / m<sup>2</sup> (avhengig av absorpsjonsevne til underlaget).

En overflategjenoppretting kan utføres etter en toppskuring i en 1:10 til 1:1 fortynnet Barramatt-løsning.

For sterkt porøse belegg, For eksempel linoleum, anbefales det å bruke Stone & Wood Primer eller Barramatt, fortynnet 1:1 med vann, til første påføring.

For vedlikeholdsrengjøring anbefaler vi Blue Star, Premium No 4 eller Ecoforce gulvpleie.

**Rist godt før bruk til det ikke er synlig bunnfall på bunnen av kannen.**