

# Elevate RES

## 2-komponent polyuretanfinish for elastiske gulv

Elevate RES er en kommersiell 2-komponent polyuretanfinish med svært god vedheft, klarhet og slitestyrke for elastiske gulv som vinyl, linoleum, LVT og VCT. Produktet bruker en robust tverrbinder/herder som gir langvarig beskyttelse. Elevate RES er også riktig basecoat for instant-cure restaureringsprosjekter som toppstrykes med UVElite og herdes med UV-lys.



Ultramatt 5



Matte 20



Silkematt 45



Blank 85

### Fordeler

- **Høy slitestyrke** – formulert med en svært robust tverrbinder for langvarig ytelse.
- **Enkelt vedlikehold** – utviklet for gulv som skal være enkle å holde rene, uten behov for voksing og polering.
- **Mer miljøvennlig valg** – uten NMP og med lavere VOC enn mange konkurrerende alternativer.
- **Rask herding** – fullherdet innen 3 dager, noe som reduserer risiko for skader tidlig i bruk.
- **Svært god åpen tid, flyt og utjevning** – enkel å påføre og gir et jevnt resultat.
- **Overlegen motstand mot merker og riper** – meget motstandsdyktig mot skrapet, slitasje og sverte.
- **Flere glansnivåer** – leveres i Ultramatt 5, Matte 20, Silkematt 45 og Blank 85.



### Spesifikasjoner

- ✓ CDPH 1350
- ✓ DiBt-sertifisert Z-157.10-132
- ✓ LEED-kompatibel

### Tekniske data

|                        |                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk          | Bolig og kommersiell                                                                                                                                     |
| Innhold                | 100 % polyuretan-dispersjon                                                                                                                              |
| Tørrestoff etter volum | 32 %                                                                                                                                                     |
| VOC                    | 36 g/liter når blandet med herder                                                                                                                        |
| Glansgrad              | Ultramatt 5 % • Matte 20 % • Silkematt 45 % • Blank 85 %                                                                                                 |
| Dekkevne pr. strøk     | 60–80 m <sup>2</sup> per kanne                                                                                                                           |
| Tørketid               | 30–60 min som basecoat, og 1–3 timer for påfølgende strøk. La gulvet tørke minst 24 timer. Vent minst 3 dager før tunge møbler og tepper settes tilbake. |
| Full herding           | 3 dager                                                                                                                                                  |
| pH                     | ca. 8                                                                                                                                                    |
| Vekt                   | 1,1 kg/liter                                                                                                                                             |
| Emballasje             | 3 x 4 liter per kartong                                                                                                                                  |
| Lagring                | Oppbevares ved 5–25 °C. Beskyttes mot frost.                                                                                                             |
| Holdbarhet             | Best innen 12 måneder i uåpnet originalemballasje ved anbefalte lagringsforhold.                                                                         |
| Kjemikaliebestandighet | Motstandsdyktig mot fett, vann og vanlige rengjøringsmidler.                                                                                             |
| Påføringsverktøy       | 10 mm rull                                                                                                                                               |
| Rengjøring av verktøy  | Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.                                                                                                                 |
| Renhold og vedlikehold | Vedlikehold gulvet med UVElite Cleaner og Refresher etter anvisning. Ikke rengjør gulvet før det er fullherdet.                                          |



Teknisk bistand og forhandler i Norge:

**Premiere Produkter**

Austbøletta 6, 4085 Hundvåg – Stavanger, Norge



Bedre gulv. Bedre valg.  
For et renere miljø.